


# Digitale ruimtethermostaat SimpleStat TRT033



SimpleStat TRT033

- Instelbereik van 10 tot 30 °C per stap van 0,5 °C
- Temperatuurverlaging van 4 °C via de toets . Tijd instelbaar van 1 tot 9 uur via de toets +/-.
- Vaste vorstbeveiliging (= 5 °C) zonder tijdbegrenzing
- Blauwverlicht(e) scherm en drukknop
- Wandmontage op sokkel (inclusief)
- 2- of 3-draadsaansluiting
- Voeding via 2 batterijen LR06 (AA) niet inbegrepen.

## Beschrijving

Blauw verlichte weergave

Symbool «warmtevraag»

Batterijhouder

Klapdeksel



Instelknop +/- voor de temperatuur en het aantal uren verlaging

Verlaging van 4 °C of vorstbeveiliging


Montagesokkel

## Technische gegevens


Contact	1 potentiaalvrij wisselcontact 3 A/230 V AC (cos φ = 1); 1 A/230 V AC (cos φ = 0,6)
Toelaatbare temperatuur	0 tot 50 °C
Conformiteit	BS EN 60730, 73-23-EEC, 89-336-EEC
Afmetingen	breedte 94 x hoogte 90 x diepte 32 mm

## Aansluitvoorbeelden


Circulatiepomp, elektrothermische klep of elke belasting die een 2-draadsaansluiting vereist




Brander of gasketel met bediening via potentiaalvrij contact



Servomotor van mengkraan alles of niets (SM 100R of SM 80R)



Servomotor van mengkraan (SM 100 of SM 80)



Bestelreferentie : SimpleStat TRT033